

Ogłoszenie nr 500022119-N-2017 z dnia 01-09-2017 r.

**Wiązowna:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 580740-N-2017

**Data:** 30/08/2017

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, Krajowy numer identyfikacyjny 14100827400000, ul. ul. Boryszewska 2, 05462 Wiązowna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 789 01 33, e-mail biuro@zwik-wiazowna.pl, faks 22 789 01 33 wew. 108.

Adres strony internetowej (url): [www.zwik-wiazowna.pl](http://www.zwik-wiazowna.pl), [www.zwik-wiazowna.bip.eur.pl](http://www.zwik-wiazowna.bip.eur.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.1)

**W ogłoszeniu jest:** Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup samochodu dostawczego

**W ogłoszeniu powinno być:** Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup podwozia samochodu dostawczego

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.4)

**W ogłoszeniu jest:** 2. parametry techniczne pojazdu: - Pojazd fabrycznie nowy - Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. - Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. - Bezobsługowe 4-punktowe mechaniczne zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi amortyzatorami. - Centralny zamek drzwiowy. - Minimum 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera. - Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona. - Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. - Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika. - Lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu. - Elektryczna regulacja lusterek głównych. - Światła do jazdy dziennej. - Dwureflektorowe halogenowe światła przednie. - Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego. - Montowane w zderzaku światła przeciwmgielne. - Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny. - Wyprowadzenie instalacji światła roboczego załączanego z kabiny. - Kolor kabiny zielony. - Osłona dolnego stopnia kabiny, stopnie kabiny i owiewka nie lakierowane szare, lub czarne. - Kolor podwozia szary, lub czarny. - Lewostronny układ kierowniczy. - Regulacja nachylenia kolumny kierownicy z zamkiem mechanicznym. - Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. - Podłokietnik przy fotelu kierowcy. - Podwójny fotel zmiennika, oba fotele z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. - Klimatyzacja kabiny z recyrkulacją powietrza. - Elektrycznie otwierane szyby. - Tachograf cyfrowy, - Prędkościomierz ze skalą w [km/h]. - Układ audio min. 2 głośników. - Antena zespolona - AM/FM, GSM i GPS. Zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS. - Radio sterowane z koła kierownicy. - Tempomat. - Awaryjny układ hamulcowy (ABS). - Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu widoczności. - Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy. - Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania. - Immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika. - Podwozie dwuosiowe. - Tylna oś napędzana z redukcją i regulowanym min. 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. - Oś przednia: rozmiar opon 315/70R22,5 rozmiar koła 22,5 x 9,00. - Oś tylna: rozmiar opon 315/70R22,5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. - Układ wskaźnika ciśnienia w ogumieniu. - Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu podawane na wyświetlaczu na tablicy przyrządów. - Przednia oś: rozmiar opon

315/70R22.5, wskaźnik obciążenia 156/150, indeks prędkości L, zastosowanie: osie skrętne, opór toczenia min B, przyczepność na mokrej nawierzchni min.B, hałas max 75 dB(A). - Tylne osie: rozmiar opon 315/70R22.5, wskaźnik obciążenia 154/150, indeks prędkości min. L, zastosowanie: osie napędzane długie dystanse. Oznaczenie ogumienia: opór toczenia min. B przyczepność na mokrej nawierzchni min. B, hałas max 75 dB. - Silnik wysokoprężny. Moc min. 190 kW przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy min. 1000 Nm przy 1000-1700 obr./min. - Emisja spalin Euro 6. - Układ diagnostyki pokładowej zgodny z wymogami normy OBD-C. - Ręczna skrzynia biegów, min. 9 biegów (min. 8 biegów + 1 wsteczny). - Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. - Układ kontroli przyczepności. - Hamulec wydechowy zintegrowany z elektronicznym układem hamulcowym. - Rozstaw osi max. 4,15 m / zwis tylny min. 1,5 m. - Wysokość podłóżnicy 270 mm, grubość 7,0 mm. - Zbiornik paliwa min. 200 litrów. - Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC. - Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC. - Zespół świateł tylnych z żarówkami. - Belka sprzęgu, wartość D min 75 kN, wartość Dc min 50 kN, wartość V min 18 kN. Wartość D złącza przyczepy min 70 kN. - Pneumatyczne złącze przyczepy typu C. - Złącze elektryczne przyczepy 24 V z dwoma gniazdami 7-stykowymi. - Przystawka PTO zamontowana na linii środkowej wału pośredniego skrzyni biegów. - Ładowność min. 11.000 kg. - Tabliczka znamionowa EWG. - Separator wilgoci z wkładem filtra i podgrzewaną miską filtra. Panel stanu z ostrzeżeniem o opróżnieniu na desce rozdzielczej. - Homologacja typu pojazdów kompletnych (WVTA). - Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. - Wymagane wyposażenie obowiązkowe podyktowane Polskimi wymogami prawa.

**W ogłoszeniu powinno być:** 2. parametry techniczne pojazdu: - Pojazd fabrycznie nowy - Dopuszczalna masa całkowita 18 ton. - Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. - Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. - Bezobsługowe 4-punktowe mechaniczne zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi amortyzatorami. - Centralny zamek drzwiowy. - Minimum 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera. - Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona. - Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. - Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika. - Lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu. - Elektryczna regulacja lusterek głównych. - Światła do jazdy dziennej. - Dwurefleksorowe halogenowe światła przednie. - Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego. - Montowane w zderzaku światła przeciwmgielne. - Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny. - Wyprowadzenie instalacji światła roboczego załączanego z kabiny. - Kolor kabiny zielony. - Osłona dolnego stopnia kabiny, stopnie kabiny i owiewka nie lakierowane szare, lub czarne. - Kolor podwozia szary, lub czarny. - Lewostronny układ kierowniczy. - Regulacja nachylenia kolumny kierownicy z zamkiem mechanicznym. - Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. - Podłokietnik przy fotelu kierowcy. - Podwójny fotel zmiennika, oba fotele z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. - Klimatyzacja kabiny z recyrkulacją powietrza. - Elektrycznie otwierane szyby. - Tachograf cyfrowy, - Prędkościomierz ze skalą w [km/h]. - Układ audio min. 2 głośników. - Antena zespolona - AM/FM, GSM i GPS. Zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS. - Radio sterowane z koła kierownicy. - Tempomat. - Awaryjny układ hamulcowy (ABS). - Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu widoczności. - Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy. - Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania. - Immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika. - Podwozie dwuosiowe. - Tylne osie napędzane z redukcją i regulowanym min. 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. - Oś przednia: rozmiar opon 315/70R22,5 rozmiar koła 22,5 x 9,00. - Oś tylna: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. - Układ wskaźnika ciśnienia w ogumieniu. - Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu podawane na wyświetlaczu na tablicy przyrządów. - Przednie osie: rozmiar opon 315/70R22.5, wskaźnik obciążenia 156/150, indeks prędkości L, zastosowanie: osie skrętne, opór toczenia min B, przyczepność na mokrej nawierzchni min.B, hałas max 75 dB(A). - Tylne osie: rozmiar opon 315/70R22.5, wskaźnik obciążenia 154/150, indeks prędkości min. L, zastosowanie: osie napędzane długie dystanse. Oznaczenie ogumienia: opór toczenia min. B przyczepność na mokrej nawierzchni min. B, hałas max 75 dB. - Silnik wysokoprężny. Moc min. 190 kW przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy min. 1000 Nm przy 1000-1700 obr./min. - Emisja spalin Euro 6. - Układ diagnostyki pokładowej zgodny z wymogami normy OBD-C. - Ręczna skrzynia biegów, min. 9 biegów (min. 8 biegów + 1 wsteczny). - Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. - Układ kontroli przyczepności. - Hamulec wydechowy zintegrowany z elektronicznym układem hamulcowym. - Rozstaw osi max. 4,15 m / zwis tylny min. 1,5 m. - Wysokość podłóżnicy 270 mm, grubość 7,0 mm. - Zbiornik paliwa min. 200 litrów. - Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC. - Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC. - Zespół świateł tylnych z żarówkami. - Belka sprzęgu, wartość D min 75 kN, wartość Dc min 50 kN, wartość V min 18 kN. Wartość D złącza przyczepy min 70 kN. - Pneumatyczne złącze przyczepy typu C. - Złącze elektryczne przyczepy 24 V z dwoma gniazdami 7-stykowymi. - Przystawka PTO zamontowana na linii środkowej wału pośredniego skrzyni biegów. - Tabliczka znamionowa EWG. - Separator wilgoci z wkładem filtra i podgrzewaną miską

filtra. Panel stanu z ostrzeżeniem o opróżnieniu na desce rozdzielczej. - Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. -  
Wymagane wyposażenie obowiązkowe podyktowane Polskimi wymogami prawa.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** IV.6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert Data: 2017-09-14, godzina: 12:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert Data: 2017-09-15, godzina: 12:00